



JOINT STANDARD À RAINURE ET LANGUETTE DE 1-3/4" D'ÉPAISSEUR
VÉRITABLE COUSSIN THERMIQUE UTILISE DES FERRURES STANDARD RÉSISTANCE THERMIQUE=16

Gamme Miltown

PORTES DE GARAGE ISOTHERMIQUES RÉSIDENIELLES

LA GAMME MILTOWN allie style et durabilité au respect de l'environnement et possède de nombreuses caractéristiques qui font d'elle la solution parfaite sous tous les climats. L'isolation au polyuréthane expansé in situ garantit une densité égale et la solidité remarquable du panneau. La gamme Miltown, avec son épaisseur de 4 cm et sa résistance thermique de 16, est équipée d'un joint standard à rainure et languette et d'un véritable coussin thermique.

La gamme Miltown est offer en trois modèles. Le panneau en relief reflète le style d'une porte de garage traditionnel, le panneau strié ressemble à une planche de bois à l'horizontale et le panneau imitant la porte cochère présente une véritable réplique d'une porte de garage en bois haut de gamme.

 GARANTIE
LIMITÉE À VIE

RÉSISTANCE THERMIQUE
MAXIMALE - 16

 **UPWARDOR** TM. CORP.
Building Successful Partnerships

